



STATION Ad-Blue COMPACT

La solution à vos problématiques carburant

Afin de faire face à vos besoins de gestion et de stockage XL Techniques a développé une gamme de stations-service mobiles dont l'objectif est de vous permettre de bénéficier des avantages de la distribution de carburant tout en maîtrisant vos coûts. La station Ad Blue est complètement autonome et répond à la réglementation en vigueur. Elle peut être utilisée pour des applications privées ou publiques. L'appareil distributeur est fourni avec la station.



Spécifications:

Compartiment 1: Stockage
Compartiment 2: Chambre technique
Flexible de 5 mètres avec rappel
Système de chauffage intégré
Couleur extérieur : Blanc
Orifice de remplissage situé dans la chambre technique
Canalisation Inox et couplage à sec en 2 pouces
Limiteur de remplissage type Fafnir
Indicateur de niveau intégré

Options

Flexible jusqu'à 8 mètres
Système de protection de débordement avec alarme et bouton reset
Alarme LED niveau minimum
Distributeur double face
Fonction timer (distribution)
Mise en sécurité de l'AD à clé
Extension pour connexion satellite



Privatif :

PETROTEC EURO 1000 VI
Panneau INOX et châssis en acier galvanisé
1 pistolet Elaflex Ad-Blue avec aimant intégré
Calculateur Petrotec CI 005 (Simple ou Double)
Affichage volume sur 6 digits
Taille du digit : 1 pouce
Mesureur Petrotec spécial Ad-Blue PTF
Totalisateur électromécanique (8 digits)
Pression de fonctionnement 5 bar maxi

Public:

PETROTEC EURO 1000 VI ou EURO 5000 VI
Approuvé MID B+D (NMI certification n° T10092)
Panneau INOX et châssis en acier galvanisé
1 ou 2 pistolet Elaflex Ad-Blue avec aimant intégré
Calculateur Petrotec CEM 03 (Simple ou Double Face)
Affichage volume/prix sur 6 digits
Taille du digit : 1 pouce
Mesureur Petrotec spécial Ad-Blue PTF
Totalisateur électromécanique (7 digits)
Pression de fonctionnement 5 bar maxi

Type	Volume	Longueur EURO 1000 VI	Largeur	hauteur	Kg
BL-4000	4000	2860 mm	1170 mm	2320 mm	700
BL-5000	5000	3370 mm	1530 mm	2317 mm	750
BL-7500	7500	4600 mm	1530 mm	2317 mm	980
BL-10000	10000	5820 mm	1530 mm	2317 mm	1250