

# Groupe GAZOLE avec carrossage complet

## Caractéristiques :

**Version Débit : 56 Litres/min,**  
230V - Puissance 0,37 KW – 2,4 Amp  
– IP 54

**Version Débit : 100 Litres/min,**  
230V - Puissance 0,5 KW – 3,2 Amp  
– IP 54

Pompe à palette PEI haute résistance,  
By pass intégré,  
Auto amorcante,  
Corps de pompe AISI 312 moulé,  
Stator en fonte grise haute qualité  
Fittings en AISI haute qualité  
Aspiration refoulement en 1 » GF  
Compteur mécanique 3 chiffres avec  
Totalisateur,  
Filtration complète 100 L/min (selon  
Les versions)  
6M refoulement à raccords sertis  
Pistolet automatique avec  
Raccrochage Vertical  
Commutateur marche arrêt  
avec raccroché pistolet  
Crépine et Raccordement fileté bonde  
pour fût 2 » GM

**Traitement de surface de qualité par  
Thermolaquage couche 10 microns.**

Réf. : 23080 Groupe  
pompe 56 L/min (sans  
filtration)

Réf. : 23452 Groupe  
pompe 56 L/min (avec  
filtration)

Réf. : 23470 Groupe  
pompe 100 L/min (sans  
filtration)

Réf. : 23472 Groupe  
pompe 100 L/min  
(avec filtration)

**Garantie 3 ans**



Les + :



Garantie pompe 3 ans (hors pièces d' usure habituelle)

Qualité industrielle Européenne : Une longévité accrue  
et un meilleur rendement grâce à la qualité des matériaux  
ainsi qu' aux faibles tolérances d' usinage

Une précision et un montage professionnel

Une excellente tenue en conditions extérieures

Accepte un fonctionnement continu

